

משקל	מפתח רשת	עובי חוט	קוטר צינור	עובי צינור	גובה	אורך	מקט
21.5	75X150 מ"מ	3 מ"מ	32 מ"מ	1.5 מ"מ	2000 מ"מ	3500 מ"מ	MBF2000
21	75X200 מ"מ	3 מ"מ	38 מ"מ	1.5 מ"מ	2000 מ"מ	3500 מ"מ	MBF2000B
12	120X250 מ"מ	3 מ"מ	38 מ"מ	1.2 מ"מ	2000 מ"מ	3500 מ"מ	MBFT
13.5	120X250 מ"מ	3 מ"מ	38 מ"מ	1.2 מ"מ	2000 מ"מ	3500 מ"מ	MBFS
12	120X50 מ"מ	3 מ"מ	38 מ"מ	1.2 מ"מ	2000 מ"מ	3500 מ"מ	MBFCB
8	120X250 מ"מ	3 מ"מ	38 מ"מ	1.2 מ"מ	1200 מ"מ	3500 מ"מ	MBFH1200

עובי רשת	משקל	עובי פח	קוטר צינור	עובי צינור	גובה	אורך	מקט
3 מ"מ	23	0.45 מ"מ	32 מ"מ	1.5 מ"מ	2000 מ"מ	2300 מ"מ	TS-MBF

- MBF-2000 - גדר ניידת מחוזקת, יתרונות המוצר: עובי דופן של הצינור וחיזוק אנכי מחזק את הגדר.
- MBFT - גדר ניידת סטנדרט, יתרונות המוצר: סגירת שטחים זמניים לעבודה.
- MBFS - גדר ניידת מחוזקת, יתרונות המוצר: חיזוק אופקי עשוי צינור.
- MBFCB - גדר ניידת משולשי הקשחה, יתרונות המוצר: משולשי מייצבים את הגדר ומחזקים כמעט ללא תוספת משקל.
- MBFH1200 - גדר ניידת נמוכה, יתרונות המוצר: משמשת לסגירת אתרי עבודה גובהו של המוצר גורם לראיה ללא הפרעה בתנאי נסיעה בזמן עבודות בכביש.

